


ONGEISOLEERDE STOOTVERBINDER ALUMINIUM 150MM² L135MM

Artikelnummer	354545
Merk	Klemko
Type	KV150-ALU
EAN Code	8716643077645
Inhoud verpakking	3 Stuks in Kist



Ongeïsoleerde stootverbinder, aluminium, 150mm², EN AW 1050A, Buitendiameter 25,0mm, Binnendiameter 15,5mm, Lengte 135,0mm, Klemko Aluminium verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium ongeïsoleerde verbinders passen goed in krimpvorm voor DIN 46267 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 10mm² t/m 300mm².

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Materiaal	Aluminium
Spanningsreeks	Tot 30 kV
Dwarsdoorsnede vorm	Rond
Gereduceerde Al-nom. dwarsdoorsnede	150 mm ²
Aansluiting als Cu-bout	Nee
Voor trekvastе verbindingen	Ja
Geschikt voor Al/St-kabels	Ja
Geschikt voor Aldrey-kabels	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Al-nom. doorsnede	150 mm ²

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.