

ONGEISOLEERDE STOOTVERBINDER ALUMINIUM 300MM² L144,5MM

Artikelnummer	354565
Merk	Klemko
Type	KVD300-ALU
EAN Code	8716643077683
Inhoud verpakking	3 Stuks in Kist



Ongeïsoleerde stootverbinder, aluminium, 300mm²,
L144,5mm, EN AW 1050A , Buitendiameter 34,0mm,
Binnendiameter 22,5mm, Lengte 144,5mm, Klemko Aluminium
verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd
met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium
ongeïsoleerde verbinders passen goed in krimpvorm voor DIN
46267 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 10mm²
t/m 300mm².

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Materiaal	Aluminium
Spanningsreeks	Tot 30 kV
Dwarsdoorsnede vorm	Rond
Gereduceerde Al-nom. dwarsdoorsnede	300 mm ²
Aansluiting als Cu-bout	Nee
Voor trekvastе verbindingen	Ja
Geschikt voor Al/St-kabels	Ja
Geschikt voor Aldrey-kabels	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Al-nom. doorsnede	300 mm ²

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.