

## ONGEÏSOLEERDE T - VERBINDER VOOR 3 X 120 MM<sup>2</sup> KABEL DIN40500

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>355110</b>                    |
| Merk              | <b>Klemko</b>                    |
| Type              | <b>TV 120.0 DIN</b>              |
| EAN Code          | <b>8716643001916</b>             |
| Inhoud verpakking | <b>5 Stuks in Kartonnen doos</b> |



Klemko T-verbinder DIN46230 is een goede methode om 3 aders met elkaar door te verbinden. Deze T-verbinder hebben een lange kabel invoerschachten zodat deze meerdere keren verperst kunnen worden. Hierdoor neemt het geleidingsoppervlakte toe waardoor grotere stromen door deze verbinder gestuurd kunnen worden. Ook het mechanische component van de verbinding is hierdoor veel groter geworden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Type                     | T - verbinder             |
| Geïsoleerd               | Nee                       |
| Oppervlaktebescherming   | Vertind                   |
| Nom. doorsnede doorgang  | 120 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Nom. doorsnede aftakking | 120 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Type verbinding          | Persverbinding            |
| Gatdiameter (d1)         | 15                        |
| Buitendiameter (d2)      | 19.5                      |
| Totale lengte (L1)       | 106                       |
| Aftakkingslengte (L1)    | 53                        |
| Maximale spanning        | 600 V                     |
| Stroom                   | 360 A                     |
| Verpakking               | Zak                       |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.