klemko®

klemko® TECHNIEK

KLEMKO STIFTKABELSCHOEN ONGEÏSOLEERD DIN46230 P25 VOOR 70 MM² 5STUKS | 356090

Artikelnummer	**356090**
Merk	**Klemko**
Type	**STK 70.0 DIN**
EAN Code	**8716643002005**
Inhoud verpakking	**5 Stuks in Kartonnen doos**



Klemko DIN stift kabelschoenen DIN46230 is een goede methode om een ader met een insteekcontact of schroefcontact te verbinden. Deze stift kabelschoen heeft een korte kabel invoerschachten zodat deze met name geschikt is voor nauwe installatieruimtes. De invoerschacht is voorzien van groeven waardoor het geleidingsoppervlakte toe neemt en geschikt is voor grotere stroomsterktes door dit type verbinder. Ook het mechanische component van de verbinding is hierdoor veel groter geworden. Door zijn robuuste uitvoering laat deze zich goed door een professionele tang verwerken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	265 A
Nom. doorsnede	70 - 70 mm^2
Max. stroom (Imax)	265 A
Type	Stiftkabelschoen
Geïsoleerd	Nee
Flensvorm	Pinvormig
Volgens DIN	Ja
Isolatie	Geen
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Ongeïsoleerd
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	120 °C
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Flenslengte	25 mm
Totale lengte	55 mm
Pen Lengte (L2)	25 mm
Invoer diameter (D1)	11.2 mm
Breedte (W)	11 mm
Lengte (L)	55 mm
Pen dikte	4 mm
Temperatuur	120 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee

Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee
Lengte kabelschoen	Middel
DIN-norm	DIN 46230

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.