



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## **PANFLEX AM2 ISO AKS GELUIDDEMPENDE VENTILATIESLANG CLEANROOMSAFE D110MM L10 METER**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>371.110.10.01</b>              |
| Merk              | <b>Panflex</b>                    |
| Type              | <b>AM2 ISO AKS PE D110 L10</b>    |
| EAN Code          | <b>08718552317515</b>             |
| Inhoud verpakking | <b>10 Meter in Kartonnen doos</b> |



AM2 ISO AKS Geluiddempende ventilatieslang cleanroomsafe  
D110mm L10mtr



- Binnenslang van 2 lagen aluminium laminaat met Mylar 70 micron
- Geperforeerde binnenslang
- PE-hoes 10 micron
- Ecosse isolatiewol 25 mm / 19 kg/m<sup>3</sup>
- Buitenmantel 60 micron
- Gealuminiseerde polyester hoes versterkt met glasvezel
- Temperatuurbereik -25°C / +90°C
- Draadafstand spiraaldraad 31 mm
- Warmtegeleiding  $k=0.036\text{W/mK}$
- Maximale werkdruk 2000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Onderdeel van serie         | AM2 ISO AKS Cleanroomsafe    |
| Lengte                      | 10 m                         |
| Nom. diameter               | 110 mm                       |
| Binnendiameter              | 116 mm                       |
| Materiaal buitenslang       | Glasvezelversterkt aluminium |
| Buitenslang met spiraal     | Ja                           |
| Isolatedikte                | 25 mm                        |
| Soort isolatiemateriaal     | Glaswol (MW)                 |
| Buigradius                  | 165 mm                       |
| Wanddikte binnenslang       | 70 µm                        |
| Mediumtemperatuur (continu) | -25 - 90 °C                  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.