



klemko[®]
TECHNIEK

AM2 ISO AKS GELUIDDEMPER WB D100 L1 METER

Artikelnummer	373.100.10.01
Merk	Panflex
Type	AM2-AKS MH DEMP WB D100 L1
EAN Code	8718552104290
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



AM2-ISO-AKS-MH DEMP WB D100 L1 MET PE + VERSTERKTE
BUITENMANTEL



- Afgetapet aan beide zijden
- Binnenslang van 2 lagen aluminium laminaat met Mylar 70 micron
- Geperforeerde binnenslang
- PE-hoes 10 micro, beschermt tegen damp en stof
- Temperatuurbereik -25C / +90C
- Isolatie wol: Ecose, 25 mm dik, 19 kg/m³ dichtheid
- Buitenmantel 120 micron
- Gealuminiseerd polyester met glasvezel versterkt
- Maximale werkdruk 2000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie	AM2 ISO AKS WB25
Projecttype	Woningbouw
Nom. kanaaldiameter (inwendige maat)	100 mm
Lengte	1200 mm
Werkende lengte	1000 mm
Materiaal binnenbuis	Aluminiumlaminaat met spiraal
Materiaal buitenbuis	Glasvezelversterkt aluminium
Binnendiameter	106 mm
Buitendiameter	160 mm
Flexibel	Ja
Aansluiting 1	Gekraalde rand
Insteek aansluiting 1	100 mm
Aansluiting 2	Gekraalde rand
Insteek aansluiting 2	100 mm
Met voorgemonteerde afdichting	Nee
Isolatiedikte	25 mm
Soort isolatiemateriaal	Ecose isolatiewol
Met geweven afschermdoek	Ja
Dampremmende laag	Ja
Met kern/kegel	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	90 °C
Vrije doorlaat	100 %
Demping 63 Hz	6.2 dB
Demping 125 Hz	21.3 dB
Demping 250 Hz	30.7 dB
Demping 500 Hz	28.9 dB
Demping 1000 Hz	28.8 dB
Demping 2000 Hz	26.9 dB
Demping 4000 Hz	13.5 dB
Demping 8000 Hz	10.4 dB