



klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX SONOSOFT PLUS AKOESTISCH GEÏSOLEERDE VENTILATIESLANG D508MM L10 METER

Artikelnummer	374.508.10.01
Merk	Panflex
Type	SONOSOFT PL D508 L10
EAN Code	08718552313487
Inhoud verpakking	10 Meter in Kartonnen doos



SonoSoft Plus akoestisch geïsoleerde ventilatieslang D508
L10

- Dikte binnenslang 74 micron
- Binnenslang 3 lagen aluminium en 1 laag polyester
- Ecosse isolatiewol 25 mm / 19 kg/m³
- Dikte buitenmantel 45 micron
- Buitenmantel 1 laag aluminium en 2 lagen polyester
- Hoogste brandveiligheidsklasse
- Warmtegeleiding $k=0,037$ W/mK
- Temperatuurbereik -30°C / +150°C
- Draadafstand spiraaldraad 30 mm
- Maximale lichtsnelheid 30 m/s
- Maximale werkdruk 3000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie	SONOSOFT Plus
Lengte	10 m
Nom. diameter	500 mm
Binnendiameter	508 mm
Materiaal buitenslang	Glasvezelversterkt aluminium
Buitenslang met spiraal	Nee
Isolatiedikte	25 mm
Soort isolatiemateriaal	Glaswol (MW)
Buigradius	762 mm
Wanddikte binnenslang	74 µm
Mediumtemperatuur (continu)	-30 - 150 °C
Producttype	Antibacterieel

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.