



klemko[®]
TECHNIEK

MEPAC BUNDELBAND CLASSIC 100X2,5MM ZWART 100 STUKS | 451214

Artikelnummer	451214
Merk	Mepac
Type	BPA 100/2,5 Z
EAN Code	8714017512143
Inhoud verpakking	100 Stuks in Zak



De Mepac bundelbanden zijn de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar betrouwbare en stevige bevestigingsoplossingen. Gemaakt van volledig nylon, bieden deze bundelbanden een sterke veranding voor optimale grip, waardoor ze perfect zijn voor diverse toepassingen. Dankzij de handige hersluitbare verpakkingen wordt verspilling tot een minimum beperkt.

Deze zwarte bundelbanden hebben een unieke structuur met veranding en ribbels over de gehele lengte, waardoor ze eenvoudig tot elk gewenst punt strak te trekken en te vergrendelen zijn. Ze zijn niet alleen sterk en flexibel, maar ook bestand tegen een breed scala aan chemicaliën zoals oliën, vetten, brandstoffen, basen en oplosmiddelen. Bovendien zijn de bundelbanden vrij van halogeen, cadmium en siliconen, wat ze extra veilig maakt voor gebruik in diverse omgevingen. Met een kleine maat van 100x2,5mm bieden deze bundelbanden extra sterkte en worden ze geleverd in een verpakking van 100 stuks.

- Bandlengte 100 mm - Breedte band 2.5 mm
- Bundeldiameter 2-24 mm
- Kleur: Zwart
- Breeksterkte: 110 N / 11 KG
- Krachtige en betrouwbare treksterkte
- Materiaal: Nylon PA6.6
- 100 stuks in duurzame hersluitbare verpakkingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bundelband classic
Kleur	Zwart
Breedte band	2.5 mm
Bandlengte	99 mm
Banddikte	1.1 mm
Bundeldiameter	2 - 24 mm
Montagetemperatuur	-10 - 45 °C
Type connector	Binnenvertand
Bandsluiting	Kunststoflipje/-nok
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja
Detecteerbaar	Nee
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Tekststrook	Geen
Heropenbare sluiting	Nee
Bevestigingswijze	Geen
UV-stabiel conform ASTM D6779	Ja
UL-toelating	Ja
Minimale treksterkte	80 N
Breek-Sterkte in Kilogram	8.15 kg
Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
UV-bestendig volgens IEC 62275	Nee