MEPAC BUNDELBAND CLASSIC 360X7,5MM ZWART 100 STUKS | 451292

Artikelnummer	**451292**
Merk	**Mepac**
Type	**BPA 360/7,5 Z**
EAN Code	**8714177024630**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Zak**



De Mepac bundelbanden zijn de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar betrouwbare en stevige bevestigingsoplossingen. Gemaakt van volledig nylon, bieden deze bundelbanden een sterke vertanding voor optimale grip, waardoor ze perfect zijn voor diverse toepassingen. Dankzij de handige hersluitbare verpakkingen wordt verspilling tot een minimum beperkt.

Deze zwarte bundelbanden hebben een unieke structuur met vertanding en ribbels over de gehele lengte, waardoor ze eenvoudig tot elk gewenst punt strak te trekken en te vergrendelen zijn. Ze zijn niet alleen sterk en flexibel, maar ook bestand tegen een breed scala aan chemicaliën zoals oliën, vetten, brandstoffen, basen en oplosmiddelen. Bovendien zijn de bundelbanden vrij van halogeen, cadmium en siliconen, wat ze extra veilig maakt voor gebruik in diverse omgevingen. Met een maat van 360x7,5mm zijn deze bundelbanden perfect voor middelgrote bevestigingsklussen en worden ze geleverd in een verpakking van 100 stuks.

- Bandlengte 360 mm - Breedte band 7.5 mm
- Bundeldiameter 5-101 mm
- Kleur: Zwart
- Breeksterkte: 650 N / 65 KG
- Krachtige en betrouwbare treksterkte
- Materiaal: Nylon PA6.6
- 100 stuks in duurzame hersluitbare verpakkingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bundelband classic
Kleur	Zwart
Breedte band	7.5 mm
Bandlengte	360 mm
Banddikte	1.8 mm
Bundeldiameter	5 - 101 mm
Montagetemperatuur	-10 - 45 °C
Type connector	Binnenvertand
Bandsluiting	Kunststoflipje/-nok
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja
Detecteerbaar	Nee
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Tekststrook	Geen
Heropenbare sluiting	Nee
Bevestigingswijze	Geen
UV-stabiel conform ASTM D6779	Ja
UL-toelating	Ja
Minimale treksterkte	460 N
Breek-Sterkte in Kilogram	46.89 kg
Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
UV-bestendig volgens IEC 62275	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.