# MEPAC BUNDELBAND MET STALEN LIP 200X3,5MM ZWART 100 STUKS | 453256

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **453256** |
| Merk | **Mepac** |
| Type | **BPA-S 200/3,5 Z** |
| EAN Code | **8714177024876** |
| Inhoud verpakking | **100 Stuks in Zak** |



Deze zwarte bundelbanden van 200 mm lengte en 3,5 mm breedte hebben een vierkante kop met een roestvrijstalen spantand, wat een grotere weerstand tegen kou en meer stabiliteit biedt bij installaties die onderhevig zijn aan trillingen. Voorzien van een RVS (klasse A4) vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand. Door de bredere stalen lip zijn deze bundelbanden meer dan 30% sterker dan andere merken. Verpakt in een handige hersluitbare verpakking, bieden deze bundelbanden een robuuste en duurzame oplossing voor diverse bevestigingsbehoeften.

- Bandlengte 200 mm - Breedte band 3.5 mm
- Bundeldiameter 3 - 55 mm
- Materiaal: nylon (PA6.6), vlamdovend UL V2 klasse
- Hoge trekweerstand met RVS 316 vergrendelingslip
- Extra sterk ontwerp door bredere stalen lip
- Weerbestendig, biedt uitzonderlijke kou- en trillingbestendigheid

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Onderdeel serie | Bundelband met stalen lip |
| Kleur | Zwart |
| Breedte band | 3.5 mm |
| Bandlengte | 200 mm |
| Banddikte | 1 mm |
| Bundeldiameter | 3 - 55 mm |
| Montagetemperatuur | -20 - 45 °C |
| Type connector | Zonder vertanding |
| Bandsluiting | Stalen nok |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Detecteerbaar | Nee |
| Transparant | Nee |
| Fluorescerend | Nee |
| Tekststrook | Geen |
| Heropenbare sluiting | Nee |
| Bevestigingswijze | Geen |
| UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
| UL-toelating | Ja |
| Minimale treksterkte | 180 N |
| Breek-Sterkte in Kilogram | 18.35 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -60 - 85 °C |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
| UV-bestendig volgens IEC 62275 | Nee |
| UL goedkeuring | Ja |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL94 | V2 |
| Specificatie materiaalkwaliteit | PA 6.6 (polyamide) |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.