MEPAC BUNDELBAND MET STALEN LIP 200X3,5MM ZWART 1000 STUKS - BULKVERPAKKING | 453257

Artikelnummer	**453257**
Merk	**Mepac**
Type	**BPA-S 200/3,5 Z - 1000**
EAN Code	**8714177021875**
Inhoud verpakking	**1000 Stuks in Zak**



Grootverpakking met zwarte bundelbanden van 200 mm lengte en 3,5 mm breedte. Deze bundelbanden hebben een vierkante kop met een roestvrijstalen spantand, wat zorgt voor grotere weerstand tegen kou en meer stabiliteit bij installaties die onderhevig zijn aan trillingen. Voorzien van een RVS (klasse A4) vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand. Door de bredere stalen lip zijn deze bundelbanden meer dan 30% sterker dan andere merken. Verpakt in een handige bulkverpakking, bieden deze bundelbanden een robuuste en duurzame oplossing voor diverse bevestigingsbehoeften. Deze grootverpakking zorgt voor een efficiënte en kosteneffectieve optie voor grootschalige toepassingen en langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.

- Bandlengte 200 mm - Breedte band 3.5 mm
- Bundeldiameter 3 - 55 mm
- Materiaal: nylon (PA6.6), vlamdovend UL V2 klasse
- Hoge trekweerstand met RVS 316 vergrendelingslip
- Extra sterk ontwerp door bredere stalen lip
- Weerbestendig, biedt uitzonderlijke kou- en trillingbestendigheid

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bundelband met stalen lip
Kleur	Zwart
Breedte band	3.5 mm
Bandlengte	200 mm
Banddikte	1 mm
Bundeldiameter	3 - 55 mm
Montagetemperatuur	-20 - 45 °C
Type connector	Zonder vertanding
Bandsluiting	Stalen nok
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja
Detecteerbaar	Nee
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Tekststrook	Geen
Heropenbare sluiting	Nee
Bevestigingswijze	Geen
UV-stabiel conform ASTM D6779	Ja
UL-toelating	Ja
Minimale treksterkte	180 N
Breek-Sterkte in Kilogram	18.35 kg
Bedrijfstemperatuur	-60 - 85 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
UV-bestendig volgens IEC 62275	Nee
UL goedkeuring	Ja
Brandbaarheidsklasse volgens UL94	V2
Specificatie materiaalkwaliteit	PA 6.6 (polyamide)

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.