

# klemko<sup>®</sup>

The logo for Klemko Techniek, featuring the word "klemko" in a bold, lowercase sans-serif font with a registered trademark symbol, and the word "TECHNIEK" in a smaller, uppercase sans-serif font below it, all set against a black square background.

klemko<sup>®</sup>  
TECHNIEK

**KRIMPKOUS PLM DIKWANDIG 3:1 KRIMP VAN 40 NAAR 12 MM,  
1,22 MTR**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelnummer     | <b>460356</b>              |
| Merk              | <b>Klemko</b>              |
| Type              | <b>PLM100A 40/12</b>       |
| EAN Code          | <b>8716643012202</b>       |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Onverpakt</b> |



Zeer sterke krimpkous die aan de binnenzijde na verwarming en krimpen van de kous vloeibaar wordt zodat er een waterdichte isolatie ontstaat. De krimpkous is chemisch vernet en zal nauwelijks in lengte krimpen. Na verwerking is deze krimpkous stijf geworden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Onderdeel serie                | Krimpkous dikwandig |
| Type connector                 | Dikwandig           |
| Type                           | Warmkrimp           |
| Kleur                          | Zwart               |
| Verpakking                     | Los geleverd        |
| Krimpinterval                  | 3:1                 |
| Binnendiameter voor inkrimping | 40 mm               |
| Binnendiameter na inkrimping   | 12 mm               |
| Lengte                         | 1.22 m              |
| Wanddikte na krimpen           | 2 mm                |
| Bedrijfstemperatuur            | -40 - 80 °C         |
| Krimptemperatuur               | 110 °C              |
| Materiaal                      | Polyolefine (XLPO)  |
| Halogeenvrij                   | Ja                  |
| Met inwendige kleefstof        | Nee                 |
| Bedrukbaar                     | Nee                 |
| UL-toelating                   | Nee                 |
| Transparant                    | Nee                 |
| Doorslagspanning               | 17 kV               |
| UL goedkeuring                 | Nee                 |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.