

klemko[®]

The logo for klemko TECHNIEK, featuring the word "klemko" in a large, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, and the word "TECHNIEK" in a smaller, all-caps, sans-serif font below it, all contained within a black rectangular box.

klemko[®]
TECHNIEK

**KRIMPKOUS PLM DIKWANDIG 3:1 KRIMP VAN 75 NAAR 22 MM,
1,22 MTR**

Artikelnummer	460360
Merk	Klemko
Type	PLM100A 75/22
EAN Code	8716643012226
Inhoud verpakking	1 Stuk in Onverpakt



Zeer sterke krimpkous die aan de binnenzijde is voorzien van een lijmlaag die na verwarming en krimpen van de kous vloeibaar wordt zodat er een waterdichte isolatie ontstaat. De krimpkous is chemisch vernet en zal nauwelijks in lengte krimpen. Na verwerking is deze krimpkous stijf geworden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Krimpkous dikwandig
Type connector	Dikwandig
Type	Warmkrimp
Kleur	Zwart
Krimpinterval	3:1
Binnendiameter voor inkrimping	75 mm
Binnendiameter na inkrimping	22 mm
Lengte	1.22 m
Wanddikte na krimpen	2 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
Krimptemperatuur	110 °C
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Ja
Bedrukbaar	Nee
UL-toelating	Nee
Transparant	Nee
Doorslagspanning	17 kV
UL goedkeuring	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.