

LUMIKO INBOUW SCHEMERSCHAKELAAR 0,5A LUX INSTELBAAR 5-300 LUX | 830060

Artikelnummer	830060
Merk	Lumiko
Type	IBE-12/LI
EAN Code	8716643015838
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze schemerschakelaar is door zijn compacte formaat uitermate geschikt voor inbouw in armaturen, wanddozen, schakelkasten enz. Door de separate sensor kunnen de schakelaar en de sensor onafhankelijk van elkaar, op de meest geschikte plaats, ingebouwd worden. De sensor is IP65 waardoor hij geschikt is voor vele buitentoepassingen.



- IP65 lens
- Tot 50W led
- Lux-waarde instelbaar
- 56 x 32,5 x 15mm behuizing
- Slechts Ø12mm doorvoermaat
- Inbouw in armatuur, schakelkast of elektradoos
- Geschikt voor praktisch alle soorten lichtbronnen
- Zeer geschikt voor reclame-/openbare-/preventieverlichting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type connector	Inbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensormet afzonderlijk
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Triac
Kleur	Wit
Inschakelhelderheid	5 - 300 lx
Uitschakelhelderheid	25 - 500 lx
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging	60 s
Inschakelvertraging	60 s
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen	100 W
Max. schakelvermogen LED	50 W
LED verlichting	1 - 50 W
Inductieve belasting	5 - 36 W
Elektronische voorschakelapparaten	7 - 27 VA
Min. schakelstroom (ohms)	0.2 A
Max. schakelstroom (ohmse belasting)	0.45 A
Ohmse belasting in Watt	25 - 100 W
Eigen verbruik	0.9 W
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Temperatuurbestendigheid	-30 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Lengte	61.5 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	15 mm
Inbouw diameter	12 mm
Kabellengte sensor	350 mm

LED-indicatie	Ja
Met DALI interface	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.