

LUMIKO INBOUW SCHEMERSCHAKELAAR 4,2A LUX INSTELBAAR 1000W 5-300 LUX | 830080

Artikelnummer	830080
Merk	Lumiko
Type	IBE-15/LI
EAN Code	8716643000520
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De schemerschakelaar IBE-15 is door zijn compacte formaat uitermate geschikt voor inbouw in armaturen, wanddozen, schakelkasten enz. Door de hoge schakelcapaciteit is hij bij uitstek geschikt voor toepassing in zwaardere armaturen zoals industriële- en reclameverlichting. Door de separate sensor kunnen de schakelaar en de sensor onafhankelijk van elkaar, op de meest geschikte plaats, ingebouwd worden. De sensor is IP65 waardoor hij geschikt is voor vele buitentoepassingen.

- IP65 lens
- Tot 200VA led
- Lux-waarde instelbaar
- 60x40x24mm behuizing
- Slechts Ø12mm doorvoermaat
- Inbouw in armatuur, schakelkast of elektradoos
- Geschikt voor praktisch alle soorten lichtbronnen
- Zeer geschikt voor reclame-/openbare-/preventieverlichting



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type connector	Inbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensormet afzonderlijk
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Relais
Kleur	Wit
Inschakelhelderheid	5 - 300 lx
Uitschakelhelderheid	10 - 600 lx
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging	30 s
Inschakelvertraging	30 s
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen	1000 W
Max. schakelvermogen LED	200 W
LED verlichting	1 - 200 W
Inductieve belasting	1 - 200 W
Max. schakelstroom (ohmse belasting)	4.2 A
Ohmse belasting in Watt	1 - 1000 W
Eigen verbruik	0.8 W
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Temperatuurbestendigheid	-20 - 45
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Lengte	60 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	24 mm
Inbouw diameter	12 mm
Kabellengte sensor	140 mm
LED-indicatie	Ja
Met DALI interface	Nee

