

LUMIKO OPBOUW SCHEMERSCHAKELAAR 230V 10A LUX INSTELBAAR + DCF TIJDSCHAKELKLKOK | 840007

Artikelnummer	840007
Merk	Lumiko
Type	LIGHTGUARD/KL
EAN Code	8716643015869
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Opbouw schemerschakelaar Lightguard/KL is naast een gevoelige luxmeter voorzien van DCF klok met de optie voor het instellen van 7 verschillende programma's. Hierdoor stel je niet alleen in bij welke lichtsterkte de verlichting in- of uit moet schakelen maar kun je ook aangeven op welke dagen/ tijden dit wel of niet moet gebeuren. Op deze manier kan de verlichting zo ingesteld worden dat deze inschakelt bij zonsondergang maar tussen bijvoorbeeld 23:00 en 5:00 uitgeschakeld wordt om lichtvervuiling tegen te gaan. Bij het programmeren kunnen ook de dagen ingesteld worden, een ander schema in het weekend is dan ook mogelijk bijvoorbeeld.

De DCF klok staat garant voor de actuele tijd en ook de overgang van zomer- naar wintertijd wordt automatisch verwerkt.

- Compacte behuizing.
- IP54 (stof en plensdicht)
- Kabelinvoer van onder of achterzijde.
- Schakel tot 500VA/ 400W LEDverlichting.
- Relais met stabiele nuldoorgangschakeling
- Schemerschakelaar + weekklok voor 7 programma's.
- Met schakelvertraging (voorkomt onnodige inschakeling).
- DCF klok voor accurate tijdsinstelling en automatische zomer-/ wintertijd instelling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type connector	Opbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Montagewijze	Opbouw
Soort contact	Relais
Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7030
Inschakelhelderheid	5 - 300 lx
Uitschakelhelderheid	10 - 600 lx
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging	60 s
Inschakelvertraging	60 s
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max. schakelvermogen	2300 W
Max. schakelvermogen LED	400 W
LED verlichting	1 - 400 W
Elektronische voorschakelapparaten	1 - 900 VA
Max. schakelstroom (ohmse belasting)	10 A
Ohmse belasting in Watt	1 - 2300 W
Spaarlampen	900VA
Eigen verbruik	0.5 W
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Ja
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Temperatuurbestendigheid	-25 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Lengte	128 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	42 mm
Zwenkbaar	Nee
LED-indicatie	Ja

Met DALI interface	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Transparant	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.