

## LUMIKO LED DRIVER IP20 CC 300-1050mA 38W CASAMBI I 860008

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860008</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LD-CC-CS-MO-38</b>           |
| EAN Code          | <b>8716643070592</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Casambi dimbare led driver voorziet led spots van een stabiele voeding en maakt draadloze bediening via de Casambi-app mogelijk, zonder bridge of hub. De ripple-free technologie voorkomt flikkeringen en zorgt voor een rustig, gelijkmatig lichtbeeld.

Het dimbereik van 3% tot 100% biedt flexibele lichtregeling. De driver werkt op constante stroom, instelbaar van 300mA tot 1050mA in stappen van 50mA via dipswitches. Daarnaast biedt de app uitgebreide mogelijkheden, zoals het instellen van scènes op basis van tijd of zonsopkomst en zonsondergang.

- Ripple Free
- Dimbereik van 3 - 100%
- 300mA - 1050mA (16 - 38W)
- Output via dipswitch instelbaar in stappen van 50mA
- Eenvoudig draadloos te bedienen via de CASAMBI app zonder bridge of hub
- Mogelijkheid tot het maken van diverse scènes (bijvoorbeeld tijdsgebonden of op zons op- of ondergang)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type led driver                               | Constante stroom   Led spots |
| Protocol                                      | Casambi                      |
| Uitgang                                       | Instelbaar                   |
| Type component                                | Led driver                   |
| Type connector                                | Dynamisch                    |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                   |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 38 W                     |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing          |
| Geschikt voor constante spanning              | Nee                          |
| Uitgangsspanning                              | 10 - 54 V                    |
| Ingangsspanning                               | 120 - 277 V                  |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                          |
| Geschikt voor constante stroom                | Ja                           |
| Uitgangsstroom                                | 300 - 1050 mA                |
| Constante stroom instelbaar                   | Ja                           |
| Instelbaar via                                | Dipswitches                  |
| Standaard ingesteld op                        | 1050 mA                      |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                           |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                          |
| Lengte                                        | 146.5 mm                     |
| Breedte                                       | 44 mm                        |
| Hoogte                                        | 30 mm                        |
| Arbeidsfactor                                 | 0.95                         |
| Omgevingstemperatuur                          | -25 - 45 °C                  |
| Behuizing kleur                               | Wit                          |
| Met bekabeling                                | Nee                          |
| Ingebouwde ventilator                         | Nee                          |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA               | 3 - 16                       |
| Aantal COB LED van 3.1W / 350mA               | 2 - 5                        |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA               | 2 - 5                        |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                   |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Zelfstandig werkend                      | Ja        |
| SELV                                     | Ja        |
| Overbelastingsbeveiliging                | Ja        |
| Beveiliging voor temperatuur             | Ja        |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja        |
| Beveiliging voor kortsluiting            | Ja        |
| Beveiliging voor overbelasting           | Ja        |
| Dimmen D4i                               | Nee       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem            | Geen      |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Bediening via Bluetooth                  | Ja        |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee       |
| Compatible met Google Assistant          | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee       |
| Compatible met Casambi                   | Ja        |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee       |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee       |
| Geschikt voor pulsdrukker                | Ja        |
| Dimbaar RF                               | Nee       |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee       |
| Dimbaar 10 V                             | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee       |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee       |
| Dimbaar DALI                             | Nee       |
| Dimming programmeerbaar                  | Ja        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee       |
| Dimbereik                                | 3 - 100 % |
| Dimbaar DMX                              | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee       |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee       |
| Dimbaar DSI                              | Nee       |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Dimbaar Zigbee                | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding       | Nee |
| Dimbaar met push-button       | Ja  |
| Incl. Plug and play connector | Nee |
| Aantal kleurkanalen           | 1   |
| DIN-railmontage               | Nee |
| Bediening via Matter          | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.