

LUMIKO LED DRIVER IP20 CONSTANTE STROOM 350MA MAX 3,5W | 860010

Artikelnummer	860010
Merk	Lumiko
Type	LB-LD-350M3
EAN Code	8716643038899
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze led driver levert een constante stroom van 350mA en werkt met een spanningsbereik van 2.7V tot 10.0V, met een maximaal vermogen van 3.5W. Dankzij het compacte ontwerp is hij eenvoudig te integreren in diverse toepassingen.

De driver is voorzien van drievoudige beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare werking.

Liever een dimbare driver? Gebruik dan 860300

- 65x29x18mm
- 2.7 - 10V
- 1 - 3.5W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Uitgang	350mA
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 3.5 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	2.7 - 10 V
Ingangsspanning	100 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	350 - 350 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	65 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	18 mm
Arbeidsfactor	0.65
Max. inschakelstroom	13 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	1 - 3
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 1
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Kema keur	Ja

Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	72 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	1 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	33
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	55
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Nee
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.