

LUMIKO LED DRIVER IP20 CC 350MA 9-15W 26-43V DIMBAAR | 860023

Artikelnummer	860023
Merk	Lumiko
Type	LD-7-15W350PD
EAN Code	8716643062993
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Compacte dimbare driver voor het voeden van led spots, welke werken op een constante stroom van 350mA. De driver is stabiel te dimmen met zowel fase-aansnijding als fase-afsnijding dimmers, voor het beste resultaat wordt een fase-afsnijdingsdimmer geadviseerd. Door de minimale hoogte van 22mm is de driver eenvoudig weg te werken ook wanneer er maar weinig ruimte beschikbaar is.

- 350mA
- 7 - 15W
- 21-42V
- Fase dimbaar
- 85 x 40.4 x 22mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	350mA
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	7.35 - 14.7 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	21 - 42 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	0 - 350 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	85 mm
Breedte	40.4 mm
Hoogte	22 mm
Arbeidsfactor	0.95
Max. inschakelstroom	5 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	3 - 4
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	2 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	1 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	160
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	160
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	5 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.