LUMIKO LED DRIVER IP20 CC 350MA 9-18W 27-54V DIMBAAR | 860032

Artikelnummer	**860032**
Merk	**Lumiko**
Type	**DRV-18W350PD**
EAN Code	**8716643057258**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Zak**



Dimbare LED driver voor fase aan- en afsnijding met een constante stroom van 350mA. Het vermogen is Minimaal 9W en maximaal 18W. De secundaire spanning is minimaal 27v en maximaal 54Volt. De powerfactor is boven 0,95.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom	Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	350mA
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	9 - 18 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	27 - 54 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	350 - 350 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	120 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	27 mm
Arbeidsfactor	0.95
Max. inschakelstroom	5 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 55 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	9 - 15
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	3 - 5
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja

Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	10 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee

Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.