

LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 500-700MA, 30W, DIMBAAR | 860069

Artikelnummer	860069
Merk	Lumiko
Type	LD-30W700PD
EAN Code	8716643063051
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Compacte leddriver voor de voeding van ledspots werkend op constante stroom. De gewenste output is instelbaar middels de dipswitches. Door het hogere vermogen is hij zeer geschikt voor de voeding van grotere groepen spots. De driver wordt geleverd met trekontlasting maar is als inbouwdriver ook zonder te gebruiken waardoor hij nog compacter wordt.

- 500- 700mA
- Dipswitch instelbaar
- 13-29.4W
- Fase dimbaar (Trailling edge)
- 137.6 /97.8 x 44 x 30mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	13 - 29.4 W
Opgenomen vermogen	6 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	26 - 42 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	500 - 700 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	137.6 mm
Breedte	39.55 mm
Hoogte	30 mm
Arbeidsfactor	0.92
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Ripple	5 %
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	9 - 13
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	3 - 4
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja

SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	84 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	1 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	51
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	10 - 100 %

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.