

## LED DRIVER IP67 CV 12V MAX. 40W | 860108

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860108</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LB-LD-12V-40WD</b>           |
| EAN Code          | <b>8716643046566</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Waterdichte ledvoeding voor 12Vdc. Deze driver is reeds voorzien van bekabeling en kan gebruikt worden voor LEDspots of LEDstrips op 12Vdc.



- 12Vdc
- Max. 40W
- IP67
- 118 x 41 x 34mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led driver                               | Constance spanning   Ledstrips |
| Uitgang                                       | 12Vdc                          |
| Type component                                | Led driver                     |
| Type connector                                | Statisch                       |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                     |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 40 W                       |
| Behuizing                                     | Metaalbehuizing                |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                             |
| Uitgangsspanning                              | 12 - 12 V                      |
| Ingangsspanning                               | 180 - 230 V                    |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                            |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP67                           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | I                              |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Ja                             |
| Lengte                                        | 218 mm                         |
| Breedte                                       | 41 mm                          |
| Hoogte                                        | 34 mm                          |
| Nom. (meet)frequentie                         | 50 - 60 Hz                     |
| Arbeidsfactor                                 | 0.9                            |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 40 °C                    |
| Met bekabeling                                | Nee                            |
| Aantal kanalen                                | 1                              |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                     |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                             |
| SELV                                          | Ja                             |
| Overbelastingsbeveiliging                     | Ja                             |
| Overtemperatuurbeveiliging                    | Ja                             |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                             |
| Kortsluitbeveiliging                          | Ja                             |
| Dimmen D4i                                    | Nee                            |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                 | Geen                           |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Dimbaar                                  | Nee |
| Bediening via Bluetooth                  | Nee |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee |
| Compatible met Google Assistant          | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee |
| Compatible met Casambi                   | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar Z-wave                           | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee |
| Dimbaar RF                               | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee |
| Dimbaar 10 V                             | Nee |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee |
| Dimbaar DALI                             | Nee |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee |
| Dimbaar DMX                              | Nee |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee |
| Dimbaar DSI                              | Nee |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding                  | Nee |
| Dimbaar met push-button                  | Nee |
| Incl. Plug and play connector            | Nee |
| Aantal kleurkanalen                      | 1   |
| DIN-railmontage                          | Nee |
| Bediening via Matter                     | Nee |