

LUMIKO LED DRIVER IP20 CONSTATE SPANNING 24V, 96W, ZIGBEE, RGB/RGBW, DIMBAAR | 860222

Artikelnummer	860222
Merk	Lumiko
Type	LD-24-ZG-RGBW96
EAN Code	8716643070370
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



RGB(W) kleurenverlichting op 24V is eenvoudig te bedienen via deze Zigbee driver. De driver is geschikt voor 24Vdc ledstrips en kan eenvoudig gekoppeld worden aan een Zigbee netwerk zoals Klik aan Klik uit of HUE.

- 24Vdc
- Max. 96W, RGB(W)
- Zigbee
- 244 x 64 x 32mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	Zigbee
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	RGB(W) (4ch)
Uitgangsvermogen	1 - 96 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	110 - 277 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Instelbaar via	Dipswitches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	244 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	32 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja

Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	4
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee