

LUMIKO LED DRIVER IP20 CC 300-1050MA 38W ZIGBEE | 860230

Artikelnummer	860230
Merk	Lumiko
Type	LD-CC-ZG-MO-38
EAN Code	8716643040274
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Led driver constante stroom , welke met stappen van 50mA instelbaar is tussen 300mA en 1050mA. De driver heeft een Maximum vermogen van 38W. Deze driver kan bediend worden via het zigbee protocol en daarmee gekoppeld worden aan universele zigbee gateways zoals HUE of KlikAanKlikUit. Ook kan deze driver via Touchlink rechtstreeks aan andere Zigbee componenten worden gekoppeld zonder gebruik te maken van een bridge.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance stroom Led spots
Protocol	Zigbee
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 38 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	10 - 54 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	300 - 1050 mA
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Standaard ingesteld op	1050 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	146.5 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	30 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.95
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Ripple	3 %
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	4 - 16
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	2 - 5

Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	90 %
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Dimbaar	Ja
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.