

LUMIKO LED DRIVER IP20 CONSTATE SPANNING 24V, 45W, DIMBAAR FASE AFSNIJDING | 860262

Artikelnummer	860262
Merk	Lumiko
Type	LD-24-PD-45
EAN Code	8716643070547
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Dimbare LEDdriver voor 24Vdc LEDstrips of LEDspots. De voeding levert tot maximaal 45W en kan gedimd worden met een fase afsnijdingsdimmer.

- 24Vdc
- Max. 45W
- Fase afsnijding
- 180 x 60 x 35mm (LxBxH)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	10 - 45 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	180 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	35 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.92
Omgevingstemperatuur	-40 - 40 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja

Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee