

LEDDRIVER CONSTATE SPANNING 24V, 80-240W DIMBAAR FASE AFSNIJDING IP20

Artikelnummer	860269
Merk	Lumiko
Type	LD-24-PD-240
EAN Code	8716643080669
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Dimbare leddriver voor 24Vdc ledstrips of ledspots. De voeding levert tot maximaal 240W en kan gedimd worden met een fase afsnijdingsdimmer. Met 23mm hoogte en maar 32mm breedte is deze driver eenvoudig weg te werken achter een plint of in een koof. De driver is uitgevoerd met push connectors, de input is voorzien van dubbele fase en nul aansluiting voor eenvoudig doorlussen naar een volgende driver.

- 24Vdc
- 80-240W
- Fase aan-/ afsnijding dimbaar
- 450x32x23mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	80 - 240 W
Opgenomen vermogen	21.6 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Spanningstype	DC
Ingangsspanning	198 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Uitgangsstroom	3.33 - 10 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	450 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	23 mm
Arbeidsfactor	0.95
Max. inschakelstroom	65 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Ripple	3 %
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Nee
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	91 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	4 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	2 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	6
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.