
LUMIKO LED DRIVER CV DALI 50W INCLUSIEF CCT-CONTROLLER | 860444

Artikelnummer	**860444**
Merk	**Lumiko**
Type	**DA-DR-CC50W-CCT**
EAN Code	**8716643065505**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



50Watt Dali constant stroom Driver inclusief CCT controller. Driver instelbaar tussen 250 - 1500mA. CCT wordt via 2 DALI adressen gestuurd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom	Led spots
Protocol	DALI
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Tunable White (2ch)
Uitgangsvermogen	2 - 50 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	8 - 48 V
Ingangsspanning	200 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	250 - 1500 mA
Constante stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	210 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	32 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.9
Max. inschakelstroom	2 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	2
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	3 - 14
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	3 - 14
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 5

Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 5
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.