

LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 100-800MA 20W 1CH DALI2 | 860600

Artikelnummer	860600
Merk	Lumiko
Type	LD-CC20W-800-DA
EAN Code	8716643075962
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



Zeer compacte DALI2 driver, instelbaar van 100 - 800mA. De driver is eenvoudig instelbaar via de dipswitches. Naast de DALI sturing is de driver ook te gebruiken met een pulsschakelaar. Verder is hij ook te gebruiken zonder trekontlasting voor als hij ingebouwd wordt in een doos of armatuur, hierdoor wordt de lengte gereduceerd tot slechts 75mm.

- DALI2/ push dim
- 100 t/m 800mA
- 20W maximaal vermogen
- Compact formaat 110,1/75 x 40 x 21 (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance stroom Led spots
Protocol	DALI
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 20 W
Opgenomen vermogen	3 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	3 - 40 V
Ingangsspanning	200 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	100 - 800 mA
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	110.1 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	21 mm
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	1 - 8
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 4
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 2
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja

SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.