

## LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 250-1000MA 50W 1CH DALI2 | 860604

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860604</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LD-CC50W-1000-DA</b>         |
| EAN Code          | <b>8716643075986</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



DALI2 constant current driver. Deze driver is via dipswitches instelbaar van 250 - 1000mA.

- DALI2
- 50W maximaal vermogen
- 250 - 1000mA (instelbaar in stappen van 50mA)
- Optioneel ook via pulsdrukker te bedienen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type led driver                               | Constance stroom   Led spots |
| Protocol                                      | DALI                         |
| Uitgang                                       | Instelbaar                   |
| Type component                                | Led driver                   |
| Type connector                                | Dynamisch                    |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                   |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 50 W                     |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing          |
| Geschikt voor constante spanning              | Nee                          |
| Uitgangsspanning                              | 8 - 52 V                     |
| Ingangsspanning                               | 200 - 240 V                  |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                          |
| Geschikt voor constante stroom                | Ja                           |
| Uitgangsstroom                                | 250 - 1000 mA                |
| Constance stroom instelbaar                   | Ja                           |
| Instelbaar via                                | Dipswitches                  |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                           |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                          |
| Lengte                                        | 210 mm                       |
| Breedte                                       | 50 mm                        |
| Hoogte                                        | 32 mm                        |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 45 °C                  |
| Behuizing kleur                               | Wit                          |
| Met bekabeling                                | Nee                          |
| Aantal kanalen                                | 1                            |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA               | 3 - 15                       |
| Aantal COB LED van 3.1W / 350mA               | 1 - 5                        |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA               | 1 - 5                        |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                   |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                           |
| SELV                                          | Ja                           |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Overbelastingsbeveiliging                | Ja        |
| Beveiliging voor temperatuur             | Ja        |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja        |
| Beveiliging voor kortsluiting            | Ja        |
| Beveiliging voor overbelasting           | Ja        |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja        |
| Dimmen D4i                               | Nee       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem            | Geen      |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Bediening via Bluetooth                  | Nee       |
| Dimbaar Dali-2                           | Ja        |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee       |
| Compatible met Google Assistant          | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee       |
| Compatible met Casambi                   | Nee       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee       |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee       |
| Dimbaar RF                               | Nee       |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee       |
| Dimbaar 10 V                             | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee       |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee       |
| Dimbaar DALI                             | Ja        |
| Dimming programmeerbaar                  | Ja        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee       |
| Dimbereik                                | 1 - 100 % |
| Dimbaar DMX                              | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee       |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee       |
| Dimbaar DSI                              | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee       |
| Dimbaar fase afsnijding                  | Nee       |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Dimbaar met push-button       | Ja  |
| Incl. Plug and play connector | Nee |
| Aantal kleurkanalen           | 1   |
| DIN-railmontage               | Nee |
| Bediening via Matter          | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.