

LUMIKO LED DRIVER CONSTATE SPANNING 24V RGBW/ TW 96W 4CH DALI2 | 860618

Artikelnummer	860618
Merk	Lumiko
Type	LD-CV100W-RGBW-DA
EAN Code	8716643076051
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



DALI2 universele driver voor diverse LEDstrips. Deze driver is in te stellen als RGB(W) driver maar kan ook ingezet worden voor het aansturen van 2 x Tunable White of voor 4 individuele enkelvoudige LEDstrips.

- 24Vdc
- Max. 100W, 4 x mono, 2 x TW of RGB(W)
- DALI2/ Push dim
- 244 x 64 x 32mm (LxBxH)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	DALI
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Tunable White (2ch)
Uitgangsvermogen	1 - 96 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	100 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	244 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	32 mm
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja

Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	4
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee