

## LUMIKO LED DRIVER CONSTATE SPANNING 24V 100W 1CH

### ZIGBEE | 860642

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860642</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LD-CV-100W-ZG</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643076099</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Deze Zigbee driver is zeer geschikt voor de voeding van je 24Vdc verlichting. De ledriver levert tot wel 100W en heeft vier uitgangen. De driver kan eenvoudig gekoppeld worden aan een Zigbee netwerk zoals HUE of Klik aan Klik uit. Gebruik zonder netwerk is ook mogelijk, gebruik hiervoor onze afstandsbediening of draadloze schakelaar.

- 24Vdc
- Max. 100W, Mono
- Zigbee
- 244 x 64 x 32mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led driver                               | Constante spanning   Ledstrips |
| Protocol                                      | Zigbee                         |
| Uitgang                                       | 24Vdc                          |
| Type component                                | Led driver                     |
| Type connector                                | Statisch                       |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                     |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 100 W                      |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing            |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                             |
| Uitgangsspanning                              | 24 - 24 V                      |
| Ingangsspanning                               | 220 - 240 V                    |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                            |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                             |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                            |
| Lengte                                        | 244 mm                         |
| Breedte                                       | 64 mm                          |
| Hoogte                                        | 32 mm                          |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 45 °C                    |
| Behuizing kleur                               | Wit                            |
| Met bekabeling                                | Nee                            |
| Aantal kanalen                                | 1                              |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                     |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                             |
| SELV                                          | Ja                             |
| Overbelastingsbeveiliging                     | Ja                             |
| Beveiliging voor temperatuur                  | Ja                             |
| Overtemperatuurbeveiliging                    | Ja                             |
| Beveiliging voor kortsluiting                 | Ja                             |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                             |
| Kortsluitbeveiliging                          | Ja                             |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Dimmen D4i                               | Nee       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem            | Geen      |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Bediening via Bluetooth                  | Nee       |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee       |
| Compatible met Casambi                   | Nee       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee       |
| Geschikt voor pulsdrukker                | Ja        |
| Dimbaar RF                               | Nee       |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee       |
| Dimbaar 10 V                             | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee       |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee       |
| Dimbaar DALI                             | Nee       |
| Dimming programmeerbaar                  | Ja        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee       |
| Dimbereik                                | 1 - 100 % |
| Dimbaar DMX                              | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee       |
| Constante lichtstroom regeling           | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee       |
| Dimbaar DSI                              | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                           | Ja        |
| Dimbaar fase afsnijding                  | Nee       |
| Dimbaar met push-button                  | Ja        |
| Incl. Plug and play connector            | Nee       |
| Aantal kleurkanalen                      | 1         |
| DIN-railmontage                          | Nee       |
| Bediening via Matter                     | Nee       |