

## LUMIKO LED DRIVER CONSTATE SPANNING 24V 50W 1CH

### LUMIKO EASY | 860666

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860666</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LD-CV-50W-LE</b>             |
| EAN Code          | <b>8716643076303</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



24Vdc, 50W Lumiko Easy dimbare driver voor constante spanning

Compacte driver voor het voeden van LEDstrips of LEDspots op 24Vdc. Eenvoudig draadloos te bedienen middels het Lumiko Easy protocol. Koppelen met de wandzenders of afstandsbedieningen is heel eenvoudig. In twee klikken zijn ze aan elkaar gekoppeld.

- 24Vdc
- Max. 50W, Mono
- Dimbaar
- Te koppelen met Lumiko Easy mesh netwerk
- 210 x 50 x 32mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led driver                               | Constance spanning   Ledstrips |
| Protocol                                      | Lumiko Easy                    |
| Uitgang                                       | 24Vdc                          |
| Type component                                | Led driver                     |
| Type connector                                | Statisch                       |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                     |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 50 W                       |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing            |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                             |
| Uitgangsspanning                              | 24 - 24 V                      |
| Ingangsspanning                               | 220 - 240 V                    |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                            |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                             |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                            |
| Lengte                                        | 210 mm                         |
| Breedte                                       | 50 mm                          |
| Hoogte                                        | 32 mm                          |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 45 °C                    |
| Behuizing kleur                               | Wit                            |
| Met bekabeling                                | Nee                            |
| Aantal kanalen                                | 1                              |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                     |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                             |
| SELV                                          | Ja                             |
| Overbelastingsbeveiliging                     | Ja                             |
| Beveiliging voor temperatuur                  | Ja                             |
| Overtemperatuurbeveiliging                    | Ja                             |
| Beveiliging voor kortsluiting                 | Ja                             |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                             |
| Kortsluitbeveiliging                          | Ja                             |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Dimmen D4i                               | Nee       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem            | Geen      |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Bediening via Bluetooth                  | Ja        |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee       |
| Compatible met Google Assistant          | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee       |
| Compatible met Casambi                   | Nee       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee       |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee       |
| Dimbaar RF                               | Ja        |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Ja        |
| Dimbaar 10 V                             | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee       |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee       |
| Dimbaar DALI                             | Nee       |
| Dimming programmeerbaar                  | Ja        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee       |
| Dimbereik                                | 1 - 100 % |
| Dimbaar DMX                              | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee       |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee       |
| Dimbaar DSI                              | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee       |
| Dimbaar fase afsnijding                  | Nee       |
| Dimbaar met push-button                  | Nee       |
| Incl. Plug and play connector            | Nee       |
| Aantal kleurkanalen                      | 1         |
| DIN-railmontage                          | Nee       |
| Bediening via Matter                     | Nee       |