

LED DRIVER MET NOODSTROOMACCU 90-180 MIN. 3-45W 250-1400MA | 860730

Artikelnummer	860730
Merk	Lumiko
Type	LNU-60V-180-3W
EAN Code	8716643063877
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze compacte all-in-one oplossing combineert een universeel dimbare driver met een intelligente noodstroomunit in één behuizing. Perfect voor het naadloos integreren van noodverlichting in je bestaande LED spots zonder ingewikkelde aanpassingen. Met een instelbaar bereik van 250 tot 1400 mA en een vermogensrange van 3 tot 45 watt past deze driver zich aan elke toepassing aan, terwijl de eenvoudige configuratie via programmeerunit 860735 zorgt voor een snelle en professionele installatie.

Bij stroomuitval schakelt de unit automatisch over en levert 1 tot 3 uur continue noodverlichting, afhankelijk van je gekozen output-instelling. Voor maximale zekerheid realiseer je in combinatie met Lumiko Compact COB spots zoals de Venice, Siena of Verona zelfs een indrukwekkende back-up tijd van 24 uur. De universele compatibiliteit zorgt ervoor dat je dimfunctie volledig behouden blijft, terwijl de compacte vormgeving kostbare installatieruimte bespaart.

Ideaal voor kantoren, horeca, retail en openbare ruimtes waar betrouwbare noodverlichting essentieel is.

- Volledig instelbaar van 250 - 1400mA
- 3 - 45 Watt
- Standaard 3 uur noodvoorziening bij stroomuitval (1-3W)
- Optie voor 4-6W noodvoorziening wanneer een hoger output gewenst is (1,5 uur)
- 0-10V en pushdim dimbaar
- Inclusief controle-led en controle testknop.
- Vervangbare batterij
- Programeerbaar via programmeerunit 860735

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	3 - 45 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	11 - 50 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	250 - 1400 mA
Constante stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Programmeerunit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	229 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	34 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.9
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	4 - 15
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	4 - 15
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja

SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	100 - 1 %
Dimbaar DMX	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee