

LUNA LED DOWNLIGHT WIT, 26W, 700MA, 2200 LUMEN, 3000K

Artikelnummer	863201
Merk	Lumiko
Type	DL-LUNA2W-WW
EAN Code	8716643057845
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De Luna is een universeel inzetbare downlight. Deze downlight is uitgevoerd met een COB led in warm wit. De downlight wordt zonder driver geleverd waardoor de keuze hierin volledig vrij is en er gekozen kan worden voor de gewenste output en eventuele dimbaarheid.

De Luna wordt geleverd met een diffuser die naar wens wel of niet geplaatst kan worden. Met diffuser is de lichthoek 120 °, zonder deze diffuser is dit 60°. Optioneel zijn er ook pasringen beschikbaar waardoor de Luna ook gebruikt kan worden voor andere gatmaten.

- Downlight
- 3000K
- CRI >80
- 120° of 60°
- 2200lumen (700mA/ 26W)
- Max 1050mA (36W)
- Ø123mm gatmaat
- Ø145mm buitenmaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Downlighter
Onderdeel serie	Luna
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 2200 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 lm/W
Nom. stroom	110 - 700 mA
Nom. spanning	36 - 36 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	26 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Stralingshoek	120 °
Inbouwhoogte	107 - 107 mm
Lengte	173 mm
Breedte	173 mm
Hoogte/diepte	134 mm
Buitendiameter	173 mm
Inbouwbreedte	162 - 162 mm
Inbouwdiameter	162 - 162 mm
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Geschikt voor lampvermogen	1 - 26 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Leeg
Dimbaar fase aansnijding	Leeg
Dimming programmeerbaar	Leeg
Dimbaar Sine Wave Reduction	Leeg
Lichtverdeler	Reflector

Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.