

LUMIKO MIRA LED INBOUWSPOT CCT 6W INCLUSIEF DIMBARE DRIVER WIT | 863300

Artikelnummer	863300
Merk	Lumiko
Type	LCB-IB-MI-W-CCT
EAN Code	8716643079595
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Inbouwspot Mira CCT wit is een complete inbouwspot voorzien van dimbare driver. De Mira heeft een kantelbare kop en is ook beschikbaar in het zwart. De compacte driver is voorzien van dubbele steekcontacten waardoor er eenvoudig meerdere drivers parallel aangesloten kunnen worden. De spot heeft een diameter van Ø85mm en is geschikt voor zaagmaten van 68 - 76mm. Door de ondiepe inbouwhoogte is deze spot zeer geschikt voor verlaagde plafonds. De gewenste lichtkleur is instelbaar waardoor de spot voor vrijwel elke toepassing geschikt is.

- Complete spot inclusief driver
- Faseafsnijding dimbaar
- Instelbaar op 2700, 3000 of 4000K
- Dubbele steekcontacten voor eenvoudig doorlussen
- Zaagmaat Ø68 - 76mm
- Buitenmaat Ø85 x 31mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mira
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Instelbaar (CCT)
Kleurtemperatuur	2700 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar	Standen
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Lichtstroom	0 - 603 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 603 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 100.5 lm/W
Nom. stroom	0 - 130 mA
Nom. spanning	0. - 35 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	6 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	36 °
Inbouwhoogte	31 - 31 mm
Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte/diepte	31 mm
Buitendiameter	85 mm
Inbouwbreedte	68 - 76 mm
Inbouwdiameter	68 - 76 mm
Inbouwlengthe	68 - 76 mm
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	6 - 6 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Instelbaar (CCT)
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Aansluitkabel	29 cm
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC1	-10 - 40 °C
Vermogensfactor	0.85
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	160
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	210
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 - 249 cd

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.