LUMIKO MALABO COB LED INBOUWSPOT 3,1W 350MA 3000K | 863622

Artikelnummer	**863622**
Merk	**Lumiko**
Type	**LCB-IB-SM-WW**
EAN Code	**8716643057074**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



De Lumiko Malabo COB LED inbouwspot combineert compacte afmetingen met een krachtige lichtopbrengst. Dankzij een inbouwhoogte van slechts 14 mm is deze LED inbouwspot ideaal voor toepassingen in keukenkastjes, vitrines, plafonds en nissen. Liever een opbouwarmatuur? Dat kan eenvoudig met het ronde opbouwhuis (876950). Voor een optimale lichtspreiding, bijvoorbeeld op werkbladen, is het driehoekige opbouwhuis (876633) de perfecte keuze. Te combineren met de Lumiko minidriver voor een energiezuinige en betrouwbare verlichting.

- Ronde en driehoekige opbouwbehuizing beschikbaar
- Inbouwhoogte van maar 14mm
- Voorzien van plug-and-play connector voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Malabo
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 320 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 320 lm
Efficiëntie armatuur	0 - 103 lm/W
Nom. stroom	0 - 350 mA
Nom. spanning	8.8 - 8.8 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	90 °
Inbouwhoogte	14 mm
Lengte	48 mm
Breedte	48 mm
Hoogte/diepte	14 mm
Buitendiameter	48 mm
Inbouwbreedte	39 - 40 mm
Inbouwdiameter	37 - 40 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3.1 - 3.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	19 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2

Geleiderdoorsnede	0.14 mm^2
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lampvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.