

LUMIKO FARO COB LED OPBOUWARMATUUR ALUMINIUM 3,1W 350MA 3000K IP44 | 863682

Artikelnummer	863682
Merk	Lumiko
Type	LCB-OPB-WW
EAN Code	8716643057173
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



>De Lumiko Faro COB LED opbouwspot biedt een perfecte combinatie van compactheid en hoge lichtopbrengst. Deze veelzijdige opbouwspot is geschikt voor binnenruimtes zoals vitrines, musea en etalages. Is ook ideaal voor buitengebruik in veranda's, tuinhuisen en luifels. Dankzij de energiezuinige COB LED-technologie geniet je van helder licht met een laag energieverbruik.

- 32 x 36 x 45mm (lxbxh)
- 3000K (warm wit)
- 3.1W, 350mA
- 320 Lumen
- IP44 (spatwaterdicht)
- Aluminium behuizing
- Incl. plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Faro
Montagewijze	Opbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	10 - 320 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 320 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 103 lm/W
Nom. stroom	0 - 350 mA
Nom. spanning	8.8 - 8.8 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	40 °
Lengte	32 mm
Breedte	27 mm
Hoogte/diepte	45 mm
Buitendiameter	32 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3.1 - 3.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met montagebeugel	Ja
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.