LUMIKO SIENA COB RICHTBARE LEDSPOT RVS 316 3,1W 350MA 2700K | 863702

Artikelnummer	**863702**
Merk	**Lumiko**
Type	**LCB-SPOT-62RB-EWW-RVS**
EAN Code	**8716643079113**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



De Siena RVS is een compacte ledspot welke mooi vlak in het plafond verwerkt wordt. Doordat deze spot in RVS 316 is uitgevoerd is hij met name zeer geschikt voor alle buitentoepassingen, ook in de kustgebieden of op schepen.

Combineer voor één op één installatie met de Lumiko minidriver (860300).

- RVS 316
- IP55
- 300 lumen
- 3.1W
- 350mA
- Plug-and-play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Siena
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Extra warm wit
Kleurtemperatuur	2700 - 2700 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 400 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 320 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 103 lm/W
Nom. stroom	0 - 350 mA
Nom. spanning	8.8 - 8.8 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	40 °
Inbouwhoogte	27 - 27 mm
Lengte	62 mm
Breedte	62 mm
Hoogte/diepte	27 mm
Buitendiameter	62 mm
Inbouwbreedte	50 - 60 mm
Inbouwdiameter	50 - 60 mm
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP55
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3.1 - 3.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	2700K
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	27 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2

Geleiderdoorsnede	0.14 mm^2
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.