# LUMIKO SIENA COB RICHTBARE LEDSPOT RVS 316 3,1W 350MA 3000K | 863704

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **863704** |
| Merk | **Lumiko** |
| Type | **LCB-SPOT-62RB-WW-RVS** |
| EAN Code | **8716643079120** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Kartonnen doos** |



De Siena RVS is een compacte ledspot welke mooi vlak in het plafond verwerkt wordt. Doordat deze spot in RVS 316 is uitgevoerd is hij met name zeer geschikt voor alle buitentoepassingen, ook in de kustgebieden of op schepen.

Combineer voor één op één installatie met de Lumiko minidriver (860300).

- RVS 316
- IP55
- 310 lumen
- 3.1W
- 350mA
- Plug-and-play connector

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Siena |
| Montagewijze | Inbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Lichtkleur categorie | Warm wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Leeg |
| Lichtstroom | 0 - 415 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1 | 0 - 320 lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 0 - 103 lm/W |
| Nom. stroom | 0 - 350 mA |
| Nom. spanning | 8.8 - 8.8 V |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen | 3.1 W |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Inbouwhoogte | 27 - 27 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Hoogte/diepte | 27 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Inbouwbreedte | 50 - 60 mm |
| Inbouwdiameter | 50 - 60 mm |
| Kleur behuizing | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP55 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Accessoire |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |

| | |
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen | 3.1 - 3.1 W |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Lamphouder | Modulair spots |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | 3000K |
| Materiaal behuizing | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Optiek | Reflector |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Aansluitkabel | 100 cm |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtuittrede | Direct |
| Inbouwhoogte/diepte | 27 mm |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |

| | |
|---|---|
| Geleiderdoorsnede | 0.14 $mm^2$ |
| Aansluitwijze | Stekker |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Lichtsterkte | 0 cd |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.