

## LUMIKO SIENA COB RICHTBARE LED SPOT ZWART 3,1W, 350MA 4000K | 863719

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>863719</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LCB-SPOT-62RB-NW-ZW</b>      |
| EAN Code          | <b>8716643073111</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Lumiko Siena LED-spot verwerk je naadloos en vlak in het plafond zodat je een bijzonder strakke en moderne uitstraling krijgt. Met een inbouwdiepte van slechts 27 mm is deze spot ideaal voor plafonds met beperkte ruimte. De spot is uitgevoerd in stijlvol zwart en ook verkrijgbaar in wit of RVS zodat hij perfect past bij elke interieurstijl. Voor een eenvoudige installatie combineer je deze spot direct met de Lumiko minidriver (art. nr. 860300).

- Vlakke inbouw
- 27mm inbouwdiepte
- Richtbaar
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Type armatuur                                                                  | Spot           |
| Onderdeel serie                                                                | Siena          |
| Montagewijze                                                                   | Inbouw         |
| Dimbaar                                                                        | Ja             |
| Lichtkleur categorie                                                           | Natuurlijk wit |
| Kleurtemperatuur                                                               | 4000 - 4000 K  |
| Lichtkleur regelbaar                                                           | Nee            |
| Dimbaar fase afsnijding                                                        | Leeg           |
| Lichtstroom                                                                    | 0 - 320 lm     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                           | 0 - 320 lm     |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                                | 0 - 103 lm/W   |
| Nom. stroom                                                                    | 0 - 350 mA     |
| Nom. spanning                                                                  | 8.8 - 8.8 V    |
| Spanningstype                                                                  | DC             |
| Max. systeemvermogen                                                           | 3.1 W          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU<br>regelgeving 2019/2015 | E              |
| Stralingshoek                                                                  | 40 °           |
| Inbouwhoogte                                                                   | 27 - 27 mm     |
| Lengte                                                                         | 62 mm          |
| Breedte                                                                        | 62 mm          |
| Hoogte/diepte                                                                  | 27 mm          |
| Buitendiameter                                                                 | 62 mm          |
| Inbouwbreedte                                                                  | 50 - 60 mm     |
| Inbouwdiameter                                                                 | 50 - 60 mm     |
| Kleur behuizing                                                                | Zwart          |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                              | IP44           |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                             | Accessoire     |
| Beschermingsgraad (IP)                                                         | IP44           |
| Geschikt voor plafondmontage                                                   | Ja             |
| Geschikt voor pendelophanging                                                  | Nee            |
| Geschikt voor wandmontage                                                      | Nee            |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom regelbaar                        | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 3.1 - 3.1 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Type ledchip                                 | COB LED                     |
| Lichtkleur                                   | 4000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Hoogglans                   |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | III                         |
| Kleurweergave-index                          | 90-100                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Optiek                                       | Reflector                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Aansluitkabel                                | 100 cm                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Lichtverdeler                                | Reflector                   |
| Lichtuittrede                                | Direct                      |
| Inbouwhoogte/diepte                          | 27 mm                       |
| Soort bedrading                              | Incl. doorgangsbedrading    |
| Aantal polen                                 | 2                           |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Geleiderdoorsnede                                                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze                                                        | Stekker              |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                   | SDCM1                |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                   |
| Constante lichtstroom regeling                                       | Nee                  |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                  |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                  |
| Niet dimbaar                                                         | Nee                  |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                  |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee                  |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                 |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                  |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen                 |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd                 |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee                  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.