

## LUMIKO VENICE COB LED SPOT WIT 3,1W, 350MA, 3000K IP44

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>863738</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LCB-SPOT-W-WW</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643056954</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



### \*\*\*Vernieuwd model, verbeterde efficiëntie\*\*\*

De Lumiko Venice COB LED-inbouwspot is een compacte en veelzijdige spot met een hoge lichtopbrengst. Dankzij de kleine inbouwmaat is hij perfect geschikt als basisverlichting in plafonds en ideaal voor gebruik in koven, kasten en nissen.

Met een IP44 waterdichte behuizing is deze spot ook perfect voor buitenruimtes zoals luifels, tuinhuisen, veranda's en carports. De spot is compatibel met bestaande halogeenarmaturen die een MR16 (50 mm) lichtbron gebruiken. Voor een eenvoudige installatie combineer je deze spot met de Lumiko minidriver (art. nr. 860300).

- Diepte slechts 29mm
- 3000K (warm wit)
- 3.1W, 350mA
- 458 Lumen Energielabel C
- IP44 (spatwaterdicht)
- Incl. plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                                               | Spot          |
| Onderdeel serie                                                             | Venice        |
| Montagewijze                                                                | Inbouw        |
| Dimbaar                                                                     | Ja            |
| Lichtkleur categorie                                                        | Warm wit      |
| Kleurtemperatuur                                                            | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee           |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Leeg          |
| Lichtstroom                                                                 | 0 - 458 lm    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 458 lm    |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 0 - 148 lm/W  |
| Nom. stroom                                                                 | 0 - 350 mA    |
| Nom. spanning                                                               | 8.8 - 8.8 V   |
| Spanningstype                                                               | DC            |
| Max. systeemvermogen                                                        | 3.1 W         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C             |
| Stralingshoek                                                               | 40 °          |
| Inbouwhoogte                                                                | 29 - 29 mm    |
| Lengte                                                                      | 50 mm         |
| Breedte                                                                     | 50 mm         |
| Hoogte/diepte                                                               | 29 mm         |
| Buitendiameter                                                              | 50 mm         |
| Inbouwbreedte                                                               | 45 - 48 mm    |
| Inbouwdiameter                                                              | 45 - 48 mm    |
| Kleur behuizing                                                             | Wit           |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP44          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | Accessoire    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44          |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja            |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee           |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom regelbaar                        | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 3.1 - 3.1 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Type ledchip                                 | COB LED                     |
| Lichtkleur                                   | 3000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Afwerking oppervlakte                        | Gespoten                    |
| Reflector                                    | Geen                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | III                         |
| Kleurweergave-index                          | 90-100                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Optiek                                       | Lens                        |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Oppervlaktebescherming                       | Gelakt                      |
| Materiaal afdekking                          | Glas transparant            |
| Aansluitkabel                                | 100 cm                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                   |
| Lichtuittrede                                | Direct                      |

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Inbouwhoogte/diepte                                                  | 27 mm                    |
| Soort bedrading                                                      | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                                                         | 2                        |
| Geleiderdoorsnede                                                    | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| Aansluitwijze                                                        | Stekker                  |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                      |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                   | SDCM1                    |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                       |
| Constante lichtstroom regeling                                       | Nee                      |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                      |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                      |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                      |
| Niet dimbaar                                                         | Nee                      |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee                      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                     |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                      |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen                     |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd                     |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee                      |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.