

LUMIKO VENICE COB LED SPOT ZWART 3W, 500MA, DIM TO WARM IP44

Artikelnummer	863745
Merk	Lumiko
Type	LCB-SPOT-Z-DTW
EAN Code	8716643073203
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De Lumiko Venice COB LED-inbouwspot Dim to Warm is een compacte en veelzijdige spot met een slimme Dim to Warm-technologie. Hierdoor dimt het licht naar een warme kleurtemperatuur voor een sfeervolle ambiance. Dankzij de kleine inbouwmaat is deze spot ideaal voor koven, kasten en nissen. Met een IP44 waterdichte behuizing is hij bovendien perfect voor buitenruimtes zoals luifels, tuinhuisen, veranda's en carports. De spot is compatibel met bestaande halogeenarmaturen met een MR16 (50 mm) lichtbron. Combineer met de Lumiko minidriver (art. nr. 860302) voor een snelle en eenvoudige installatie.

- Zaagmaat Ø45mm
- Doorsnede Ø50mm
- Diepte slechts 26mm
- Dim to Warm (2200 - 3000K)
- 3W, 500mA
- 219 Lumen
- IP44 (spatwaterdicht)
- Zwarte behuizing
- Incl. plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Venice
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Dim to Warm
Kleurtemperatuur	2200 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 219 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 219 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 73 lm/W
Nom. stroom	0 - 500 mA
Nom. spanning	5.6 - 5.6 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	45 °
Inbouwhoogte	27 - 27 mm
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Hoogte/diepte	26 mm
Buitendiameter	50 mm
Inbouwbreedte	45 - 48 mm
Inbouwdiameter	45 - 48 mm
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3 - 3 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Dim to Warm
Materiaal behuizing	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Gespoten
Reflector	Accessoire
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector	Zilver

Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	26 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.