

PIRAN COB RICHTBARE SEMI-INBOUWSPOT WIT 3,1W 350MA 3000K | 863758

Artikelnummer	863758
Merk	Lumiko
Type	LCB-SIB-PI-W-WW
EAN Code	8716643079083
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De Piran is een compacte semi inbouwspot. Richt de spot recht naar beneden of kantel hem om iets uit te lichten of om de ruimte op een speelse manier te verlichten.

De spot wordt standaard geleverd met zwarte reflectorring, deze is desgewenst vervangbaar voor een wit of gouden exemplaar.

Combineer voor eenvoudige één op één aansluiting met de Lumiko minidriver (860300).

- 23mm inbouwdiepte
- Krachtige COB led
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Piran
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 415 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 415 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 133 lm/W
Nom. stroom	0 - 350 mA
Nom. spanning	8.8 - 8.8 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Stralingshoek	35 °
Inbouwhoogte	23 - 23 mm
Lengte	30 mm
Breedte	30 mm
Hoogte/diepte	53 mm
Buitendiameter	50 mm
Inbouwbreedte	43 - 48 mm
Inbouwdiameter	43 - 48 mm
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3.1 - 3.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	23 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2

Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.