

## COMPLEET VENICE PAKKET MET 2X VENICE COB LED SPOTS 3000K, DIMBAAR

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>863851</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>VENICE-COB-KIT2-2</b>        |
| EAN Code          | <b>8716643069688</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Compleet Venice COB pakket. Met dit pakket kun je gelijk starten met de installatie van je Venice spots. De Lumiko Venice COB LED inbouwspot biedt een perfecte combinatie van compacte afmetingen en een hoge lichtopbrengst. Dankzij de kleine inbouwmaat is deze LED inbouwspot veelzijdig inzetbaar: ideaal als basisverlichting in plafonds, maar ook perfect voor koven, kasten en nissen. Door de waterdichte IP44 behuizing is deze spot bovendien uitstekend geschikt voor buitenverlichting in onder meer luifels, tuinhuisen, veranda's en carports. Het pakket is voorzien van de nieuwste Lumiko driver welke terugdimt tot <1% voor optimaal gebruikersplezier!

Inclusief;

- 2 Venice ledspots
- 1 Dimbare driver
- Connecterkabels voor eenvoudige plug-and-play installatie

Inhoud set: 2 x 863642, 1 x 876819, 1 x 876802

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                                               | Spot          |
| Onderdeel serie                                                             | Venice        |
| Montagewijze                                                                | Inbouw        |
| Dimbaar                                                                     | Ja            |
| Lichtkleur categorie                                                        | Warm wit      |
| Kleurtemperatuur                                                            | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee           |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Ja            |
| Lichtstroom                                                                 | 10 - 300 lm   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 320 lm    |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 0 - 103 lm/W  |
| Nom. stroom                                                                 | 0 - 350 mA    |
| Nom. spanning                                                               | 9.2 - 9.2 V   |
| Spanningstype                                                               | DC            |
| Max. systeemvermogen                                                        | 3.3 W         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E             |
| Stralingshoek                                                               | 40 °          |
| Inbouwhoogte                                                                | 29 - 29 mm    |
| Lengte                                                                      | 50 mm         |
| Breedte                                                                     | 50 mm         |
| Hoogte/diepte                                                               | 27 mm         |
| Buitendiameter                                                              | 50 mm         |
| Inbouwbreedte                                                               | 45 - 48 mm    |
| Inbouwdiameter                                                              | 45 - 48 mm    |
| Kleur behuizing                                                             | Aluminium     |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP44          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | Accessoire    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44          |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja            |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee           |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom regelbaar                        | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 3.1 - 3.3 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                          |
| Type ledchip                                 | COB LED                     |
| Lichtkleur                                   | 3000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Geen                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | II                          |
| Kleurweergave-index                          | 90-100                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Optiek                                       | Reflector                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Materiaal afdekking                          | Glas transparant            |
| Dimbaar 10 V                                 | Nee                         |
| Dimbaar DALI                                 | Nee                         |
| Dimbaar DSI                                  | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                | Ja                          |
| Dimbaar fase aansnijding                     | Nee                         |

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimming programmeerbaar                                              | Nee                      |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                          | Nee                      |
| Lichtverdeler                                                        | Reflector                |
| Kleur reflector                                                      | Zilver                   |
| Lichtuittrede                                                        | Direct                   |
| Inbouwhoogte/diepte                                                  | 27 mm                    |
| Soort bedrading                                                      | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                                                         | 2                        |
| Geleiderdoorsnede                                                    | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| Aansluitwijze                                                        | Stekker                  |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                      |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                   | SDCM1                    |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                       |
| Constante lichtstroom regeling                                       | Nee                      |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16          | 447                      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16          | 531                      |
| Compatible met Apple HomeKit                                         | Nee                      |
| Compatible met Google Assistant                                      | Nee                      |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                      |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                      |
| Niet dimbaar                                                         | Nee                      |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee                      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                     |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                      |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen                     |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd                     |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee                      |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Dimbaar met push-button     | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim       | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimbaar DMX                 | Nee |
| Dimbaar Dali-2              | Nee |
| Dimbaar Zigbee              | Nee |
| Dimbaar RF                  | Nee |
| Bediening via Bluetooth     | Nee |
| Compatible met Casambi      | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.