

## COMPLEET VERONA PAKKET MET 3X VERONA COB LEDSPOT 3000K DIMBAAR | 863854

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>863854</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>VERONA-COB-KIT3</b>          |
| EAN Code          | <b>8716643059221</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



**\*\*\*Vernieuwd model, verbeterde efficiëntie\*\*\***

### Compleet Verona COB pakket

Met dit pakket heeft u alles voor de installatie van drie Verona aluminium armaturen inclusief ledmodules, driver en bekabeling. Het pakket is voorzien van de nieuwste Lumiko driver welke terugdimt tot <1% voor optimaal gebruikersplezier! De ledmodules zijn voorzien van de nieuwste ledchip waardoor ze zeer energiezuinig zijn met een hoge lichtopbrengst.

- 3 x Verona COB LED spots (458lm energielabel C)
- 3 x Verona armatuur Ø80mm
- 1 x Dimbare LED driver
- Reeds gemonteerde plug and play connectorkabels

Inhoud set: 3 x 863602, 3 x 876520, 2 x 876802 1 x 876819

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                                                  | Spot          |
| Onderdeel serie                                                                | Verona        |
| Montagewijze                                                                   | Inbouw        |
| Dimbaar                                                                        | Ja            |
| Lichtkleur categorie                                                           | Warm wit      |
| Kleurtemperatuur                                                               | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar                                                           | Nee           |
| Dimbaar fase afsnijding                                                        | Ja            |
| Lichtstroom                                                                    | 0 - 458 lm    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                           | 0 - 458 lm    |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                                | 0 - 148 lm/W  |
| Nom. stroom                                                                    | 0 - 350 mA    |
| Nom. spanning                                                                  | 8.8 - 8.8 V   |
| Spanningstype                                                                  | DC            |
| Max. systeemvermogen                                                           | 3.1 W         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU<br>regelgeving 2019/2015 | C             |
| Stralingshoek                                                                  | 40 °          |
| Inbouwhoogte                                                                   | 29 - 29 mm    |
| Lengte                                                                         | 80 mm         |
| Breedte                                                                        | 80 mm         |
| Hoogte/diepte                                                                  | 29 mm         |
| Buitendiameter                                                                 | 80 mm         |
| Inbouwbreedte                                                                  | 55 - 55 mm    |
| Inbouwdiameter                                                                 | 55 - 55 mm    |
| Kleur behuizing                                                                | Aluminium     |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                              | IP44          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                             | Accessoire    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                         | IP44          |
| Geschikt voor plafondmontage                                                   | Ja            |
| Geschikt voor pendelophanging                                                  | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                      | Nee           |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom regelbaar                        | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 3.1 - 3.3 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED uitwisselbaar           |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                          |
| Type ledchip                                 | COB LED                     |
| Lichtkleur                                   | 3000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Geen                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | II                          |
| Kleurweergave-index                          | 90-100                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Optiek                                       | Lens                        |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Materiaal afdekking                          | Glas transparant            |
| Dimbaar 10 V                                 | Nee                         |
| Dimbaar DALI                                 | Nee                         |
| Dimbaar DSI                                  | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch                           | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                | Ja                          |

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimbaar fase aansnijding                                             | Nee                      |
| Dimming programmeerbaar                                              | Nee                      |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                          | Nee                      |
| Lichtverdeler                                                        | Focuslens                |
| Lichtuittrede                                                        | Direct                   |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC1                               | -20 - 50 °C              |
| Vermogensfactor                                                      | 0.9                      |
| Soort bedrading                                                      | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                                                         | 2                        |
| Geleiderdoorsnede                                                    | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| Aansluitwijze                                                        | Stekker                  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 1                     | Nee                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                      |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                   | SDCM1                    |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                       |
| Constance lichtstroom regeling                                       | Nee                      |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16          | 447                      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16          | 531                      |
| Compatible met Apple HomeKit                                         | Nee                      |
| Compatible met Google Assistant                                      | Nee                      |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                      |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                      |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                      |
| Niet dimbaar                                                         | Nee                      |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee                      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                     |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                      |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen                     |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lichtsterkte                | 0 cd |
| Met IFTTT ondersteuning     | Nee  |
| Dimbaar met push-button     | Nee  |
| Dimbaar Touch and Dim       | Nee  |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee  |
| Dimbaar DMX                 | Nee  |
| Dimbaar Dali-2              | Nee  |
| Dimbaar Zigbee              | Nee  |
| Dimbaar RF                  | Nee  |
| Bediening via Bluetooth     | Nee  |
| Compatible met Casambi      | Nee  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.