

CATTARO IN- EN OPBOUW SENSORARMATUUR Ø240MM CCT 8 - 13W

Artikelnummer	864510
Merk	Lumiko
Type	LA-IOB-PIR-CCT8-13
EAN Code	8716643079496
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De Cattaro 240 is een universeel sensorarmatuur voor zowel in- als opbouw. Het armatuur is voorzien van een bewegingssensor en kan overal worden gemonteerd zowel opbouw als inbouw voor gatmaten van Ø65 - 205mm. De ingebouwde bewegingssensor heeft uitgebreide functies voor het instellen van, bereik, tijd en lichtniveau. Zo is het o.a. mogelijk een standby level van 20% in te stellen voor 15min na detectie of continu. Ook is het armatuur instelbaar op vermogen tussen 8, 10 en 13 Watt en is de lichtkleur instelbaar op 2700,- 3000 of 4000 Kelvin. Gebruik de Cattaro aan het plafond of op wand voor trappenhuizen, gangen, toiletruimtes, kasten, schuren etc.

- Ø240 x 20mm
- Op- en inbouw
- 2700/ 3000/ 4000K
- 8/ 10/ 13W
- Inclusief PIR en daglichtsensor

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtkleur	CCT
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning	220 - 240 V
Kleurtemperatuur	2700 - 4000 K
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Lengte	240 mm
Breedte	240 mm
Hoogte/diepte	20 mm
Buitendiameter	240 mm
Inbouwhoogte/diepte	20 mm
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen	13 W
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 10 V	Nee

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Geschikt voor lampvermogen	8 - 13 W
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Kabel
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	96 %
Lichtkleur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Compatible met Casambi	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Dimbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	97.5 - 101 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	720 - 1286 lm
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met schakelaar	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.