

## CATTARO IN- EN OPBOUW SENSORARMATUUR Ø300MM CCT 16W

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>864515</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LA-IOB-PIR-CCT16</b>         |
| EAN Code          | <b>8716643079540</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Sensorarmatuur Cattaro 300 voor zowel in- als opbouw. Het armatuur kan gebruikt worden voor opbouw maar ook als inbouw voor gatmaten van Ø120 - 260mm. Het armatuur heeft uitgebreide functies voor verdere instelling van de sensor, tijd en lichtniveau. Zo is het o.a. mogelijk een standby level van 20% in te stellen voor 15min na detectie of continu. Verder is het armatuur instelbaar op lichtniveau en gewenste lichtkleur. Gebruik de Cattaro aan het plafond of op wand voor trappenhuisen, gangen, toiletruimtes, kasten, schuren etc.

- Ø300 x 20mm
- Op- en inbouw
- 2700/ 3000/ 4000K
- 16W
- Inclusief PIR en daglichtsensor

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtkleur                                                  | CCT                          |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                           |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                           |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Ja                           |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                           |
| Met bewegingssensor                                         | Ja                           |
| Met lichtsensor                                             | Ja                           |
| Met lichtbron                                               | Ja                           |
| Voorschakelapparaat                                         | LED regeling stroomgestuurd  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                           |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Nee                          |
| Nom. spanning                                               | 220 - 240 V                  |
| Kleurtemperatuur                                            | 2700 - 4000 K                |
| Materiaal behuizing                                         | Kunststof                    |
| Kleur behuizing                                             | Wit                          |
| Materiaal afdekking                                         | Kunststof opaal              |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Lamptype                                                    | LED niet uitwisselbaar       |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Lengte                                                      | 300 mm                       |
| Breedte                                                     | 300 mm                       |
| Hoogte/diepte                                               | 20 mm                        |
| Buitendiameter                                              | 300 mm                       |
| Inbouwhoogte/diepte                                         | 20 mm                        |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                          |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja                           |
| Max. systeemvermogen                                        | 16 W                         |
| Spanningstype                                               | AC                           |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Dimbaar 10 V                                                | Nee                          |

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                                          | Nee                        |
| Dimbaar DALI                                                                 | Nee                        |
| Dimbaar DMX                                                                  | Nee                        |
| Dimbaar DSI                                                                  | Nee                        |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                     | Nee                        |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                   | Nee                        |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                | Nee                        |
| Dimbaar fase afsnijding                                                      | Nee                        |
| Dimbaar fase aansnijding                                                     | Nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                                      | Ja                         |
| Dimbaar RF                                                                   | Nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                                        | Nee                        |
| Dimbaar Zigbee                                                               | Nee                        |
| Dimbaar met push-button                                                      | Nee                        |
| Bediening via Bluetooth                                                      | Nee                        |
| Lichtverdeler                                                                | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                           | SDCM6                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                     | 2                          |
| Geschikt voor lampvermogen                                                   | 16 - 16 W                  |
| Soort bedrading                                                              | Eindig                     |
| Aantal polen                                                                 | 2                          |
| Aansluitwijze                                                                | Kabel                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                          | Nee                        |
| Dimbaar Dali-2                                                               | Nee                        |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 96 %                       |
| Lichtkleur regelbaar                                                         | Standen                    |
| Stralingshoek regelbaar                                                      | Nee                        |
| Compatible met Apple HomeKit                                                 | Nee                        |
| Compatible met Google Assistant                                              | Nee                        |
| Compatible met Amazon Alexa                                                  | Nee                        |
| Met IFTTT ondersteuning                                                      | Nee                        |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015  | E                          |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Compatible met Casambi                            | Nee               |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Dimbaar                                           | Nee               |
| Specifieke lichtstroom armatuur                   | 99.9 - 112.6 lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1              | 1598 - 1803 lm    |
| Met aanwezigheidsmelder                           | Ja                |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                | IP20              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                 | IP20              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                     | Geen              |
| Noodfunctiebewakingssysteem                       | Geen              |
| Geschikt voor klemmontage                         | Ja                |
| Met bevestigingsmateriaal                         | Ja                |
| Met schakelaar                                    | Nee               |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.