LUMIKO MINOS LEDSPOT ALUMINIUM 42MM 700MA 3000K IP44 DIFFUUS | 866115

Artikelnummer	**866115**
Merk	**Lumiko**
Type	**LA-PI-ALU42WW-B**
EAN Code	**8716643038202**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Minos Aluminium plafond inbouw armatuur rond 42mm, 2,1W, 700mA, IP44, mat bol glas

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Minos
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 150 lm
Efficiëntie armatuur	0 lm/W
Nom. stroom	0 - 700 mA
Nom. spanning	3 - 3 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	2.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	60 °
Inbouwhoogte	50 - 50 mm
Lengte	42 mm
Breedte	42 mm
Hoogte/diepte	52 mm
Buitendiameter	42 mm
Inbouwbreedte	36 - 36 mm
Inbouwdiameter	36 - 36 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Geschikt voor lampvermogen	2.1 - 2.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm^2
Aansluitwijze	Stekker

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A+
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.