



klemko[®]
TECHNIEK

TITUS VLOERSPOT 12V 2700K 0,25W 45MM PUR-KABEL IP68 RVS 316L | 867502

Artikelnummer	867502
Merk	Lumiko
Type	VLOERSPOT WW-OD
EAN Code	8716643063891
Inhoud verpakking	1 Stuk in Blister



De Titus vloerspot is, met zijn inbouwdiepte van slechts 10mm, speciaal ontwikkeld voor inbouw in vloertegels, steigers en overige vloeren. De spot is volledig waterdicht (IP68) en daarmee ook buiten of in badkamers inzetbaar. Met een laag vermogen van 0,25W of 0,75W is deze spot ideaal voor het markeren van een route of als oriëntatieverlichting.

Overrijdbaar

De spot kan zowel binnen als buiten toegepast worden en is overloopbaar en overrijdbaar. De van edelstaal (RVS316L) gemaakte behuizing geeft de spot een luxe uitstraling en is betreedbaar tot 2 ton.

Aansluiten

De vloerspot wordt parallel aangesloten op een 12V driver naar keuze. Afhankelijk van het vermogen van de driver kunnen tot wel 100 spots in 1 installatie worden toegepast.

- Slechts 10 mm hoog
- Overrijdbaar tot max. 2 ton
- Waterdicht IP68
- 5 meter aansluitsnoer
- Materiaal: RVS316

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Onderdeel serie	Titus
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	12 - 12 V
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Kabelmateriaal	Polyurethaan (PU)
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kabellengte	500 cm
Materiaal afdekking	Glas opaal
Richtbaar	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lengte	45 mm
Breedte	45 mm
Buitendiameter	45 mm
Inbouwlengte	40 mm
Inbouwbreedte	40 mm
Inbouwdiameter	40 mm
Max. belasting	2000 kg
Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur	45 °C
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 14 lm
Lichtkleur	2700K
Kleurtemperatuur	2700 - 2700 K
Kleurweergave-index	80-89
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel

Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor lampvermogen	0.25 - 0.25 W
Inbouwhoogte/diepte	10 mm
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Accessoire
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Specifieke lichtstroom armatuur	56 lm/W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Dimbaar	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Type armatuur	Grondspot

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.