

LUMIKO MINI LED IP67 11MM WIT 0,5W 3000K DIFFUUS | 867600

Artikelnummer	867600
Merk	Lumiko
Type	MIL11WH-WW-0,5W
EAN Code	8716643064362
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



De witte mini LED IP67 is een kleine, maar krachtige verlichting oplossing. Met een inbouwdiameter van slechts 11 mm is deze LED-spot zeer geschikt voor veel verschillende toepassingen. Dankzij zijn waterdichtheid van IP67 kunt u deze ledspot zowel binnen als buiten gebruiken, bijvoorbeeld in keukens, badkamers, tuinen of terrassen. De 0,5W LED-module levert helder licht met een temperatuur van 3000K en een diffuus lichtpatroon. Dit zorgt voor een aangename en gezellige sfeer. Deze mini LED-spot is een energie-efficiënte oplossing voor verlichting die zowel functioneel als decoratief is.

- Ø11mm inbouwmaat
- IP67
- Montage met;
 - Meegeleverde klemveer
 - M11 schroefdraad
 - Meegeleverde kunststofmoeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mini LED
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 60 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 30 lm
Nom. spanning	12 - 12 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	0.5 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Stralingshoek	90 °
Inbouwhoogte	30 - 30 mm
Lengte	22 mm
Breedte	15 mm
Hoogte/diepte	30 mm
Buitendiameter	15 mm
Inbouwbreedte	11 mm
Inbouwdiameter	11 - 11 mm
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP67
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	0.5 - 0.5 W

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.